



Üzemanyagszűrő-csere
AUDI A3 Hatchback
(8V1, 8VK) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A3 HATCHBACK
(8V1, 8VK). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LESZ:



- Lapos Csavarhúzó
- Vágó fogók
- Folyadéktartály


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Az AUTODOC ajánlja:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZÜRŐ – AUDI A3 HATCHBACK (8V1, 8VK). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.




2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.



3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

4 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrő rögzítőit. Használjon csipőfogót.



5 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



6 Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzózt.



Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



8 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.


9 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házába ne kerüljön por és szennyeződés.
- AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

10 Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.



11 Csatlakoztassa az üzemanyagszűrő rögzítőit. Használjon csipófogót.



12 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



13 Engedje le az autót.

14 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



15 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.



Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

16 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.