AUTODOC CLUB

Üzemanyagszűrő-csere **MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124)** gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható: MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 320 CE 3.2 (124.052), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 220 CE 2.2 (124.042)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ W124 COUPE (C124). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Folyadéktartály

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ W124 COUPE (C124). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

2 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincsét. Használjon lapos csavarhúzót.

3 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

4 Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről. Használjon lapos csavarhúzót.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

5 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincsét. Használjon lapos csavarhúzót.

6 Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartót. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

7 Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzót.

8 Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről. Használjon lapos csavarhúzót.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

9 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

10 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).

11 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

12 Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincsét. Használjon lapos csavarhúzót.

13 Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használjon Phillips csavarhúzót.

14 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

15 Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincsét. Használjon lapos csavarhúzót.

16 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

17 Engedje le az autót.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpáljon az üzemanyagrendszerbe.

18 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19 Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA!

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.