



Üzemanyagszűrő-csere

**PEUGEOT 208 II**

**Hatchback (UB\_, UP\_,  
UW\_, UJ\_) gépkocsin –  
Útmutató**

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.2 PureTech 100, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.2 PureTech 130, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.2 PureTech 75, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – PEUGEOT 208 II  
HATCHBACK (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_). A SZÜKSÉGES  
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Univerzális tisztítóspray
- Üzemanyagcső bontó foqó
- Feszítővas
- Folyadéktartály

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_).  
Tipp az AUTODOC szakértőtől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyag gőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

**2** Csavarja le az üzemanyag tank sapkát.



**3** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

**4** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



5

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



6

Távolítsa el az autó karosszériájáról az üzemanyagvezetéseket.



7

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót. Használjon feszítővasat.



Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_).  
Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

**8** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon feszítővasat.



**9** Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

**10** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_).**  
Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

**11** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



**12** Szerelje fel az autó karosszériájára az üzemanyagvezetékeket.



**13** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



**14** Engedje le az autót.

**15** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



**16** Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_).  
Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**17** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

18

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_).  
Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.