




Gyújtáselosztó rotor-
csere **VW Transporter T3**
Platós teherautó/Alváz
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 2.1, VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 1.9, VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 2.1 i

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

CSERE: GYÚJTÁSELOSZTÓ ROTOR – VW
TRANSPORTER T3 PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Kontakt tisztító spray
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Alaposan ellenőrizze a gyújtáselosztó egységet. Cserélje ki a kopott alkatrészeket.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Jelölje meg a gyújtáselosztó fedelén a gyújtógyertya vezetékek telepítési sorrendjét.


4

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit az gyújtáselosztó fedeléről.




Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz.
Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.


5

Engedje ki a gyújtáselosztó fedél kapcsait. Használjon feszítővasat.



6

Távolítsa el a gyújtáselosztó fedelét.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

7

Távolítsa el a gyújtáselosztó rotort.




Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz. A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

8

Szereljen be egy új gyújtáselosztó rotort.




Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

9

Helyezze fel a gyújtáselosztó fedelét.




Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.


10

Rögzítse a gyújtáselosztó fedelének kapcsait.




11

Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon szilikonzsirt.



12

Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékét a gyújtáselosztó fedeléhez.



Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz. Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

13

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

14

Állítsa le a motort.

15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÁSELOSZTÓ ROTOR: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.